

Tuotetiedot

Devil's Glue



Parafon Devil's liima on tarkoitettu erityisesti akustisten levyjen kiinnittämiseen.

Liimalla on erittäin hyvä alkutartunta ja se soveltuu sisätiloissa käytettäväksi kipsi-, betoni-, kevytbetoni-, tiili-, kipsilevy-, puumateriaali- (esim. Lastulevyjä) ja jäykille rakennuslevyalustoille.

Ei suositella jatkuvaan veden upotukseen tai alueille jossa jatkuvasti korkea kosteus.

Asennusohjeet

Esikäsittely

Varmista että pinnat ovat puhtaat ja vailla pölyä, rasvaa tai öljyä. Pintojen ei tulisi olla jatkuvasti kosteita. Tuote kuivuu haihduttamalla vettä, joten pinnan on oltava huokoinen mutta ei vesiliukoinen jotta voidaan varmistaa kiinteä ja kestävä sidos.

Asennus

- Levitä hammastetulla levityslastalla, joka on suunniteltu tähän tarkoitukseen.
- Levitä liimapisteet, noin 10x10 cm, tasaisesti jakautuneena levyn takaosaan.
- Kiinnitä levy tukevasti kevyellä kierre liikkeellä hyvän sidoksen varmistamiseksi ja aseta lopulliseen asentoon.
- Tuoreet liimatahrat voidaan poistaa kostealla sienellä tai pyyhkeellä.
- Asenna levy 10 minuutin kuluessa liiman levittämisestä. Lisätukea levyille ei yleensä tarvita.

Kulutus: 0,2-0,4 l / m²

Jos levityspinta on hyvin epätasainen tai jos asennetaan painavia levyjä, lisäliima ja kiinnitystukea voidaan tarvita.

Käsittely

- Säilyy avaamattomana 18 kuukauden ajan viileässä kuivassa paikassa, suojattava lämmöltä ja tulelta.
- Ei saa varastoida tai kuljettaa jäätymislämpötilan alapuolella.
- Varmista että kansi on tiukasti suljettu käytön jälkeen. Avattu astia tulee käyttää mahdollisimman nopeasti.

Käyttöturvallisuustiedote

Ennen Parafon Devil's liiman käyttämistä, lue aiheeseen liittyvä käyttöturvallisuustiedote.



Tekniset tiedot

Tiheys	noin. 1,30 g/cm ³
Lämmönkestävyys	-20°C - +70°C
Aukioloaika	noin. 15 min
Asennuslämpötila	+10°C - +40°C
Alkutartunta	24 - 28 g/cm ³
Säilytys	Avaamattomana 18 kuukautta
Kuivumisaika	24 tuntia