

Parafon[®] Bass



Parafon Bass är en kompletterande ljudabsorbent som placeras ovanpå det synliga akustiktaket för att tillföra absorption i mellantaksutrymmet. Parafon Bass tillverkas i obrännbar stenull med tunn glasfiberfilt på fram- och baksida och har tunt spraymålade kanter. Produkten är inte synlig efter installation. Ojämnheter och färgskiftningar förekommer.

Produktbeskrivning

Beläggning: Glasfiberfilt, natur. Färgvariationer och ojämnheter kan förekomma.

Behandling av kanter: Tunt spraymålade.

Kanter & Dimensioner

Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²
50	600 x 1200 mm	2,0

Egenskaper

Brandklassificering



A1

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste.
Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30° C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40° C.

Egenskaper - Inomhusmiljö:



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Montering



Placeras ovanpå undertaket.

Parafon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

03.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00

